



WILD STONE
Politických vězňů 1337, Slaný, Česká republika
Tel.: +420 312 520 159
Fax: +420 312 523 104
Mail: info@wildstone.cz
www.wildstone.cz

WILD STONE PN

Disperzní penetrační nátěr k úpravě nestandardních povrchů.

Vlastnosti

- k okamžitému použití
- neobsahuje rozpouštědla
- do vnitřního prostředí
- ideální konzistence

Oblast použití

WILD STONE PN je nátěr vhodný k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů, na podklady s vpitými zbytky lepidel. Díky obsahu speciálních přísad vytváří na podkladech adhezní můstek, zvyšuje přídržnost cementových hmot. Připraven k přímému použití.

Složení

Disperze styrenakrylátového kopolymeru s organickými a anorganickými přísadami.

Technické údaje

barva	růžová
vydatnost	3 – 6 m ²
balení:	3 kg
doba zasychání	3 – 12 hodin

Skladování a záruční doba

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Škrálop vzniklý delším skladováním odstraňte.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, trvale suchý. Kamenné podklady, keramické dlaždice, teraso nejprve pečlivě odmastit, omýt teplou vodou a nechat vyschnout. **Zbytky starého lepidla, případně asfaltu je třeba co nejvíce odstranit.**

Pracovní postup

WILD STONE PN se před použitím pečlivě rozmíchá, nanáší na podklad v neředěném stavu rozetřením válečkem nebo štětcem. Vzniklé louže je nutno rozetřít. Před nanesením vyrovnávací hmoty musí být nátěr zcela suchý. Po vyschnutí vytvoří WILD STONE PN souvislý, pružný film nerozpustný ve vodě. Doporučená teplota zpracování je 5 – 25 °C. Všechny použité nástroje jsou před zaschnutím omyvatelné vodou. Nanést vyrovnávací hmotu je možné po dokonalém zaschnutí nátěru.

Bezpečnostní opatření

- Přestože je WILD STONE PN nejedovatý, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 10 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

WILD STONE PN je certifikován TZUS ČESKÉ BUDĚJOVICE s.p. (AO 204) číslo 020-023689 ze dne 2. dubna 2013.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 301506. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti